

HI-SHINE Spray Brillance

Un film protecteur invisible qui garde vos ballons en latex brillants pendant des jours, sans poussière et sans ternissement.

01

Comment utiliser HI-SHINE

- 01 Protégez le sol.** Posez du carton ou du plastique. Le spray rend les sols lisses comme le stratifié, le carrelage et le parquet extrêmement glissants.
- 02 Gonflez d'abord.** Gonflez complètement les ballons en latex à l'air ou à l'hélium, puis nouez-les.
- 03 Gardez 30 cm de distance.** Tenez le flacon pulvérisateur ou l'aérosol à environ 30 centimètres du ballon.
- 04 Vaporisez uniformément.** Appliquez une brume légère et fine sur la surface. Ne restez pas trop longtemps au même endroit, sinon vous obtenez des gouttes et des coulures. Ni frottage ni polissage nécessaires.
- 05 Laissez sécher 15 à 20 minutes.** Le liquide paraît blanc laiteux juste après la pulvérisation et sèche totalement transparent et brillant.

Encore quelques zones mates ou ternes après environ 30 minutes ? Repassez très légèrement sur ces zones pour un résultat parfaitement homogène.

CONSEIL

02

Protégez l'environnement

HI-SHINE est un produit professionnel à base de silicones de haute qualité. Les silicones ne se dissolvent pas dans l'eau et laissent des taches de graisse sombres et tenaces sur les murs, les façades, les backdrops, les meubles et les vêtements.

✗ Ne jamais vaporiser directement devant un mur ou une façade

✗ Ne jamais vaporiser sans protéger l'environnement

✗ Ne jamais installer avant séchage complet

La fine brume de pulvérisation passe à côté des ballons et pénètre directement dans la façade, la brique ou l'enduit. Elle n'en ressort plus.

LA RÈGLE D'OR

Vaporisez dans un lieu séparé et laissez sécher 20 à 30 minutes avant l'installation.

Vous devez absolument vaporiser sur place ? Couvrez entièrement l'arrière-plan, les murs, le sol et tout ce qui se trouve à proximité avec une grande bâche ou un drap.